

Ecarteur Type ZZ heavy duty
ZZ.HD.DBV


Hauteur (mm)	Colisage pièces / paquet	Emballage pièces / paquet	Conditionnement de transport pièces / paquet	Hauteur indicative palette (mm)	Poids indicatif palette (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1089
60	25	1200	2400	936	1132
70	25	1200	2400	1062	1173
80	25	1000	2000	1020	1022
90	25	1000	2000	1125	1058
100	25	1000	2000	1230	1094
110	25	800	1600	1104	912
120	25	800	1600	1188	941
130	25	800	1600	1272	970
140	25	600	1200	1062	762
150	25	600	1200	1125	782
160	25	600	1200	1188	804
180	25	600	1200	1314	1030
200	25	400	800	1020	732
220	25	400	800	1104	760
240	25	400	800	1188	788
260	25	200	600	999	702
280	25	150	450	1062	559
300	25	150	450	1125	579
320	25	150	300	852	416
340	25	150	300	894	451

Longueur: 2 m

Largeur portante: 20 cm

Certificats Intersig nv

Certificats Intersig France sarl
Certificats Van Merksteijn Steel bv

Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.

Ecarteur Type ZZ heavy duty
ZZ.HD.DBV

Distance de positionnement recommandée

Diamètre des barres à soutenir	Distance entre les écarteurs	Longueur nécessaire / m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²

Affaissement maximal

Charge	Hauteur
	50 < h < 400 mm
4 kN	
6 kN	6 mm

Remarque: calculé selon un poids maximal régulier sur 1,35m² de largeur portante (cfr. test DBV).

Emballage & transport

Les écarteurs sont emboîtés pour optimiser l'emballage:

avantage: *40% moins de volume
*paquets plus stables



Colisage de 25 pièces

Conditionnement de transport: 2 à 3 paquets par palette:

avantage économique *chargement et déchargement plus rapide
avantage écologique: *moins de palettes

Chargement complet: 24 palettes.

Certificats Intersig nv

Certificats Intersig France sarl
Certificats Van Merksteijn Steel bv

Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.