

ÉCARTEUR TYPE ZZ REGULAR ZZ.R

Hauteur (mm)	Sous-emballage pièces/paquet	Emballage pièces/paquet	Emballage commercial de transport pièces/palette	Hauteur indicative/palette (mm)	Poids indicatif/palette (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1008
60	25	1200	2400	936	1036
70	25	1200	2400	1062	1065
80	25	1000	2000	1020	920
90	25	1000	2000	1125	944
100	25	1000	2000	1230	968
110	25	800	1600	1104	804
120	25	800	1600	1188	823
130	25	800	1600	1272	877
140	25	600	1200	1062	686
150	25	600	1200	1125	703
160	25	600	1200	1188	718
180	25	600	1200	1314	847
200	25	400	800	1020	609



SANS ABOUTS (BREVETÉ)



FACILE À DÉPLACER



SÉCURITÉ



**STABLE: LARGEUR PORTANTE
20 CM**



Certificaten
Intersig NV

*Vous pouvez retrouver la portée
actuelle de nos certificats sur
nos sites web.*

INTERSIG
FRANCE

ÉCARTEUR TYPE ZZ REGULAR ZZ.R

DIMENSIONS

Longueur	2m
Largeur portante	20cm

DISTANCE DE POSITIONNEMENT RECOMMANDÉE

Diamètre des barres à soutenir	Distance entre les écarteurs	Longueur nécessaire/m ²
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m ²
de 6,5mm à 12mm inclus	700mm	1,50lm/m ²
>12mm	700mm	1,50lm/m ²

AFFAISSEMENT MAXIMAL

Charge	Hauteur	
	< 120mm	120 < H < 200mm
4 kN	<5mm	6mm
6 kN		

Remarque: calculé selon un poids maximal régulier sur 1,35 m² de largeur portante (cfr. test DBV)

EMBALLAGE & TRANSPORT

Les écarteurs sont emboîtés pour optimiser l'emballage.

- Avantage
- 40% moins de volume
 - paquets plus stables



Sous-emballage de 25 pièces.

Conditionnement de transport: 2 à 3 paquets par palette.

- Avantage
- chargement et déchargement plus rapide
 - moins de palettes

Chargement complet: 24 palettes.



SANS ABOUTS (BREVETÉ)



FACILE À DÉPLACER



SÉCURITÉ



STABLE: LARGEUR PORTANTE
20 CM



Certificaten
Intersig NV

Vous pouvez retrouver la portée
actuelle de nos certificats sur
nos sites web.