

TRÉFILÉES À FROID LISSE B500A

Version Janvier 2024

Diamètre (mm)	Poids minimal par bobine (kg)	Poids maximal par bobine (kg)
4	1600	3000
4,5	1600	3000
5	1600	3000
5,5	1600	3000
6	1600	4700
7	1600	4700
8	1600	4700
10	1600	4700
12	1600	4700

REMARQUES

- Les diamètres $< \phi 5$ sont qualité B500 au lieu de B500A et ne sont pas certifiés pour aucun pays
- Poids par bobine hors standard: sur demande
- Nos bobines peuvent être déroulées à gauche et à droite

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	1600 (kg)	2000 (kg)	2500 (kg)	3000 (kg)	4000 (kg)	4700 (kg)
Int ϕ	600	600	600	600	600	600
H (mm)	700	700	700	700	980	980
ϕ (mm)	1000	1100	1200	1200	1200	1300

CLASSE TECHNIQUE B500A

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re		Allongement total à charge maximale Agt %	
		$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$	$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,03	1,05	2,0	2,5
Valeur minimale	475	1,01	1,03	1,60	2,0

